



Kompakt aktuator  
med indbygget  
varmelegeme

## HQ-004

Elektrisk aktuator 30Nm

- Multispænding: 24VDC, 230VAC
- -20 til 70°C
- Industriel elaktuator aktuator i høj kvalitet
- Robust epoxymalet aluminium
- ISO5211 tilslutning
- IP67 kapsling
- Kompakt byggemål
- God visuel indikator
- Indbygget varmelegeme
- Gear i stål
- Håndtag til manuel overstyring



Make it better.

**MODU**<sup>®</sup>

# HQ-004

Elektrisk aktuator 30Nm • RINA, EAC, IP67, LVD2006/96/CE

## Generelt

Moment:	30Nm
Spænding:	24V DC eller 85..265VAC 50/60Hz (multi)
Tilslutning:	F03/F04/F05 (11x11mm stjerne) (NB: F04 45° forsat)
Justering:	Via interne kontaktsæt
Tilbage melding:	Åben/luk samt 2 x "NO" kontaktsæt 5A
Visuel indikering:	Roterende pil samt 2 x LED (Åben/luk)
Duty time:	S2 30 min.
Gangtid 0-90°:	7 sek.
Effekt:	24VDC/230VAC - 0,5A/0,1A

## Anvendelsesområde

90° drejende ventiler, såsom mindre butterfly-ventiler, kuglehaner, spjæld osv.

## Forskrning / kabel

Kabel: 1200mm

## Eksempel på opbygning af HQ-004



## Udviklet til din branche



Yderligere specifikation kan rekvireres.

## Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com

### ➤ Øg kvaliteten.

Vi hjælper ingeniører med at forbedre kvaliteten af din fremstillingsproces.

### ➤ Optimer investeringen.

Vi hjælper indkøbere med at optimere de samlede produktionsomkostninger, øge oppe tiden og beskytte dit brand.

### ➤ Arbejd klogere.

Vi hjælper serviceteamet med at arbejde klogere imens tidskrævende fejl forebygges.

